

FINLIN WALL 3.0

370784CH5

0.3 kg

Projet
Туре
Notes
Quantité
Date

GÉNÉRAL Mur, Surface Noir mat + Champagne IP20 Intérieur Output: 760 lm LED $3000 \, \mathrm{K}$ $3\,\mathrm{MacAdam}$ ÉLECTRIQUE phase-cut dim 220 - 240 V Puissance totale du système $10.0~\mathrm{W}$ Class 1 **PHYSIQUE** Diamètre 9 mm Hauteur 1239 mm











Luminaire mural en saillie en aluminium; surface noir mat + champagne; revêtement par poudre, $structure\ de\ surface\ mate\ +\ peinture\ humide\ ,\ lisse\ satin\'e;\ diffuseur\ opale\ en\ PMMA;\ PCB\ 3-step\ binning;$ $coupure\ de\ phase\ dim; couleur\ de\ lumière\ 3000\ K; binning\ initialement\ MacAdam \le 3\ SDCM; CRI \ge 90;$ IRC (indice de rendu des couleurs) \geq 90; 220 - 240 V; indice de protection IP20; CP1; driver inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;





FINLIN WALL 3.0

370784CH5

MONTAGE

écarteur mur/base

TYPE	L·L·H (MM)	ORDERCODE
FINLIN	45.27.38	900195B0